

CI4100QL KEF



280924.2129.308958

Categorie: Luidspreker

Merk: KEF

Model: SP3831AA

0 6 3 7 2 0 3 2 1 1 1 6 4



0 637203 211164 >

€ 529,00SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 28/09/2024 21:29

BESCHRIJVING

Ci4100QL-THX is een in-wall luidspreker gecertificeerd volgens THX SELECT2 standaard. Kennis van het filmproces en van weergave van surround sound is in het hart van ieder THX gecertificeerd 2.1, 5.1 en 7.1 luidsprekersysteem.

Uitgerust met KEF's verfijnde 'sit anywhere' Uni-Q driver array, is de tweeter in het akoestische middenpunt van de bas/middenbereik conus geplaatst. Dit maakt het mogelijk dat de tweeter en woofer als een puntbron functioneren die het geluid wijds en gelijkmatig door de hele kamer verspreidt. In combinatie met het discrete Ultra Thin Bezel- (UTB-) ontwerp met een uiterst dunne zichtbare rand rondom de luidspreker, geeft de Ci Q-serie u een enorme plaatsingsvrijheid voor uw luidsprekers.

Ci4100QL-THX is een in-wall luidspreker gecertificeerd volgens THX SELECT2 standaard. Kennis van het filmproces en van weergave van surround sound is in het hart van ieder THX gecertificeerd 2.1, 5.1 en 7.1 luidsprekersysteem. Ontworpen met kenmerken van professionele studio speakers. THX herschept de tonale balans van de uiteindelijke mix van de filmmaker in uw woonkamer. De resultaten? Actiescènes zijn krachtiger en weergave van dialogen zijn ongekend realistisch.

THX gecertificeerde in-wall luidsprekers hebben de juiste frequentie karakteristiek en hoge output om de weergave van een luidspreker in een traditionele behuizing te leveren. Dit biedt het beste van twee werelden - THX-surround sound-prestaties van componenten die harmonieus in elk interieur passen.

Prijs per stuk.

SPECIFICATIES

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Inbouw

Audio

Frequentiebereik	55 - 28000 Hz
------------------	---------------

Fysieke kenmerken

Breedte	12.8 cm
Diepte	8.1 cm
Gewicht	3 kg
Hoogte	49 cm
Kleur	Wit

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	Nee
Diameter Midrange	101 mm
Diameter tweeter	19 mm
Diameter woofer	100 mm

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	10 - 150 W
Gevoeligheid	89 dB
Impedantie	4 ohm