

## CI16-60 DSP NAD



180924.0852.486936

Categorie:  
Merk: NAD  
Model: 510905

0 7 8 6 3 5 7 0 0 1 4 0 1

**€ 3.249,00**SCAN OM TE  
BESTELLEN

Afdrukt op: 18/09/2024 08:52

## BESCHRIJVING

De CI 16-60 is zeer veelzijdig en robuust en is gebouwd voor de eisen van professionele installaties. Deze versterker levert een conservatieve 60 watt per kanaal bij 8 ohm in al zijn 16 kanalen, waarbij elk kanaalpaar overbrugbaar is tot 140 watt per kanaal indien meer vermogen gewenst is. Het hybride digitale versterkerplatform levert een stabiel en efficiënt vermogen met een hoge stroomcapaciteit in een compact 2U rack.

De CI 16-60 DSP maakt gebruik van een aangepaste versie van de beproefde Hypex UcD eindtrap om een groot invariant vermogen te leveren met extreem lage vervorming en ruis in het hoorbare bereik. Elk detail van dit ontwerp is zorgvuldig uitgevoerd om de best mogelijke prestaties te kunnen leveren. De CI 16-60 is zorgvuldig ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de eisen van de custom installatiemarkt en kan moeiteloos lange kabels en moeilijke luidsprekerbelastingen aan.

NAD is zich er terdege van bewust dat betrouwbaarheid van het grootste belang is voor een professionele installateur, dus alle modellen zullen gebaseerd zijn op beproefde en echte versterkingsplatforms die stabiele en betrouwbare prestaties leveren. De CI 16-60 versterker is stabiel bij een impedantie van 4 ohm. Er is een verscheidenheid aan power on-methoden beschikbaar, evenals een Eco-mode instelling voor een minimaal stroomverbruik.

### Belangrijkste kenmerken van de NAD CI 16-60 DSP-versterker

- 16 Kanalen X 60 Watt @ 8 Ohms
- Elke opeenvolgende kanaalpaar overbrugbaar tot 2 x 140 Watt @ 8 ohm
- Gerenommeerde NAD-sonisch handtekening
- 2U Rack Height- bespaart waardevolle rackspace
- Platform toegankelijk via IP-controle
- Aangepaste webapplicatie beheert DSP-kalibratie, invoertoewijzingen en meer
- Behandelt effectief lange kabeltrajecten en moeilijke luidsprekerbelastingen
- Dubbele globale ingangen/uitgangen
- 5W stand-by modus, 3W netwerk stand-by
- 12V Trigger In; IR In/Out
- Meerdere inschakelopties en Eco-modus
- Universele AC-voeding

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Aantal audiokanalen	16
Type versterker	Eindversterker
Uitgangsvermogen per kanaal	60 W

### Energieverbruik

Elektrisch verbruik (stand-by)	0.5 W
--------------------------------	-------

### Fysieke kenmerken

Breedte	48 cm
Diepte	43.5 cm
Gewicht	10.3 kg
Hoogte	10 cm
Kleur	Zwart