

REFERENCE 1 META BOOKSHELF SPEAKER WHITE/BLUE (PER PAAR) KEF




280924.2119.548324

Categorie: Luidspreker

Merk: KEF

Model: SP4048CA

0 6 3 7 2 0 3 0 4 8 6 0 9



0 637203 048609 >

€ 8.999,00SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 28/09/2024 21:19

BESCHRIJVING

De maatstaf voor boekenplankluidsprekers

De enige boekenplankluidspreker van The Reference-serie zou wel eens de enige luidspreker kunnen zijn die u ooit nodig hebt. Als drieweg model met KEF's 12de generatie Uni-Q®-driverarray met MAT™, is de Reference 1 Meta in staat om een breed, krachtig geluid te leveren, veel meer dan zijn relatief compacte formaat zou doen vermoeden.

De maatstaf der normen

Sinds 1973 heeft The Reference voortdurend de norm gesteld voor luidsprekers en geluidswaergave. Als pionier in het gebruik van digitale technologieën om de hoogste geluidsnauwkeurigheid te bereiken, kan elk paar worden afgestemd op de in het laboratorium geteste referentiestandaard met een nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Altijd innovatief

Sinds de eerste Reference-luidspreker hebben KEF-technici voortdurend geïnnoveerd met wat er met The Reference mogelijk is. Baanbrekend in zijn eerste incarnatie, heeft elke volgende iteratie van The Reference bijgedragen aan de wereldwijde kennis op het gebied van akoestiek.

Ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in het VK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in ons hoofdkwartier in Maidstone, Kent. The Reference, ons vlaggenschip van HiFi-luidsprekers, wordt tot op de dag van vandaag in Maidstone ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd.

SPECIFICATIES

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Boekenplank

Audio

Frequentiebereik	45 - 35000 Hz
------------------	---------------

Fysieke kenmerken

Gewicht	18,2 kg
Kleur	Wit, Blauw

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	Ja
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	165 mm
Ingebouwde mid-range driver	Ja
Ingebouwde tweeter	Ja
Ingebouwde woofer	Ja
Luidsprekerfilters	3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 200 W
Gevoeligheid	85 dB
Impedantie	4 ohm