


REFERENCE 4 META CENTRE CHANNEL SPEAKERWHITE/BLEU (PER STUK) KEF



280924.2125.548359

Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4052CA

0 6 3 7 2 0 3 0 4 8 8 0 7



0 637203 048807 >

€ 7.499,00SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 28/09/2024 21:25

BESCHRIJVING

De maatstaf voor center-luidsprekers

Voor film liefhebbers die zich willen onderdompelen in de filmische wereld, is The Reference 4 Meta het summum van absolute kwaliteit. Uitgerust met vier basdrivers en een 12de generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™, is deze centerluidspreker (die gebruikt kan worden als een links-midden-rechts-luidspreker) een openbaring op het gebied van helderheid, detail en emotionele diepte.

Sinds 1973 heeft The Reference voortdurend de norm gesteld voor luidsprekers en geluidswaergave. Als pionier in het gebruik van digitale technologieën om de hoogste geluidsnauwkeurigheid te bereiken, kan elk paar worden afgestemd op de in het laboratorium geteste referentiestandaard met een nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Altijd innovatief

Sinds de eerste Reference-luidspreker hebben KEF-technici voortdurend geïnnoveerd met wat er met The Reference mogelijk is. Baanbrekend in zijn eerste incarnatie, heeft elke volgende iteratie van The Reference bijgedragen aan de wereldwijde kennis op het gebied van akoestiek.

Ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in het VK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in ons hoofdkwartier in Maidstone, Kent. The Reference, ons vlaggenschip van HiFi-luidsprekers, wordt tot op de dag van vandaag in Maidstone ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd.

SPECIFICATIES

Algemeen

Type speaker Center

Audio

Frequentiebereik 48 - 35000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte 1090 mm
Diepte 463 mm
Gewicht 45,2 kg
Hoogte 128 mm
Kleur Wit, Blauw

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker Ja
Diameter Midrange 125 mm
Diameter tweeter 25 mm
Diameter woofer 4 x 165 mm
Ingebouwde
mid-range driver Ja
Ingebouwde
tweeter Ja
Ingebouwde woofer Nee
Luidsprekerfilters 3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen
versterker
vermogen 50 - 400 W
Gevoeligheid 88 dB
Impedantie 4 ohm