


## R11 META WALNUT (PAAR) KEF



280924.2128.612640

Categorie: Luidspreker  
Merk: KEF  
Model: SP4056W0AA

0 6 3 7 2 0 3 0 4 9 7 9 8



0 637203 049798 &gt;

**€ 6.500,00**SCAN OM TE  
BESTELLEN

Afdrukt op: 28/09/2024 21:28

## BESCHRIJVING

### Het vlaggenschip onder de drieweg vloerstaande luidsprekers

De R11 Meta is de grootste vloerstaande luidspreker in de R-serie. Dankzij de combinatie van 12e generatie Uni-Q®-drivers met MAT™ en vier 16,5 cm hybride aluminium woofers levert hij een verbluffende luisterervaring. Hiermee komen de fijne details van een opname naar voren, terwijl hij tegelijkertijd ruw vermogen en souplesse levert.

### Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks geavanceerde technologische innovaties van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

### Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

### Echte basdefinitie

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

### Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

## De veelzijdige thuisbioscoop

Met een keur aan bijpassende modellen voor thuisbioscopen is het podium klaar voor een meeslepende filmervaring.

## Microvezel voorpaneel

Met 1801 nauwkeurig uitgesneden gaten voor elke driver zijn de prestaties gegarandeerd, zelfs als de drivers afgedekt zijn.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

### Audio

Frequentiebereik	30 - 50000 Hz
------------------	---------------

### Fysieke kenmerken

Breedte	311 mm
Diepte	384 mm
Gewicht	36,5 kg
Hoogte	1296 mm
Kleur	Bruin
Kleur/Stijl	Walnut

### Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	Ja
Basreflex poort	Ja
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	4 x 165 mm
Ingebouwde mid-range driver	Ja
Ingebouwde tweeter	Ja
Ingebouwde woofer	Ja
Luidsprekerfilters	3-weg

**Luidsprekerprestaties**

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 300 W
Gevoeligheid	90 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	330 / 2500 Hz